



※ モータ端面からの寸法 Dimension from motor end face

Unit : mm

※ギヤヘッド単体での販売は不可です The gearhead alone is not for sale.

仕様 Specifications

減速比 Reduction ratio		定格許容トルク Rated torque			段数 Number of stage	効率 Efficiency %	回転方向(モータに対して) Direction of rotation (Drive to output)	長さ(L) Length mm	質量 Mass g
型式 ※ Model Number	絶対値 Absolute	mNm	kg · cm	oz · in					
1/ 4	1/ 4.50	29.4	0.3	4.17	1	81	=	17.3	(18.4)
1/ 15	1/ 15.58	49.0	0.5	6.95	2	66	=	17.3	(19.6)
1/ 20	1/ 20.25	49.0	0.5	6.95	2	66	=	17.3	(19.6)
1/ 23	1/ 23.88	49.0	0.5	6.95	2	66	=	17.3	(19.6)
1/ 61	1/ 61.51	98.1	1.0	13.9	3	53	=	20.5	(21.0)
1/ 107	1/ 107.48	98.1	1.0	13.9	3	53	=	20.5	(21.0)
1/ 242	1/ 242.79	147	1.5	20.8	4	43	=	23.7	(23.2)
1/ 326	1/ 326.46	147	1.5	20.8	4	43	=	23.7	(23.2)
1/ 410	1/ 410.06	196	2.0	27.8	4	43	=	23.7	(23.2)
1/ 483	1/ 483.66	196	2.0	27.8	4	43	=	23.7	(23.2)

標準品 Standard

※ 御注文の際は減速比を呼称願います。

特注品 Custom-made

When placing an order, please specify the reduction ratio.

テクニカルデータ Technical Data

種類	Type	遊星	Planetary
出力軸	Output shaft	鉄 (焼入れ)	Steel (Hardening)
出力軸ベアリング	Bearing at output	スリーブ	Sleeve
ラジアルガタ	Radial play (mm)	≦ 0.1	
スラストガタ	Axial play (mm)	≦ 0.35	
使用温度範囲	Operating temperature range (°C)	- 10°C ~ + 60°C	

組合せ Combination

		モータ Motor			ギヤードモータ Gear Motor		エンコーダ Encoder		
種類 Type	型式 Model Number	外径 (mm) Diameter	ページ Page	長さ (mm) Length	ページ Page	型式 Model Number	ページ Page	長さ (mm) Length	
コアレス Coreless	SCR16-25 × ×	16	37	26.2+L	80	MR-16/MK-16	50/51	4.2/11.3	
コアレス Coreless	SCR16-35 × ×	16	38	36.2+L	81	MR-16/MK-16	50/51	4.2/11.3	
コアレス Coreless	SCR17-25 × ×	17	39	26.2+L	82	MR-16/MK-16	50/51	4.2/11.3	
コアレス Coreless	SCR17-35 × ×	17	40	36.2+L	83	MR-16/MK-16	50/51	4.2/11.3	
コアード Iron Core	WZC × ×	16	14	20.0+L	99				

※上記データは参考値です

The above data is for reference only.