


φ 10ギヤードモータ Gear Motor

コアレスモータ Coreless Motor

コアレスモータ Coreless Motor **SCR10-25 × ×** page40

遊星ギヤヘッド Planetary Gearhead **IG-10** page65



IG-10GM-SRW2501A-03 DC3V		起動電流 Starting current 973mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	790	624	4.90	0.05	0.695 (23.3)	37.45	CW	
64	198	159	14.7	0.15	2.08 (74.6)	40.35	CW	
256	49.4	38.4	53.9	0.55	7.64 (242)	43.25	CW	
1024	12.3	10.1	147	1.50	20.8 (822)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2502A-03 DC3V		起動電流 Starting current 1130mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	705	592	4.41	0.045	0.625 (27.5)	37.45	CW	
64	176	147	14.7	0.15	2.08 (89.2)	40.35	CW	
256	44.0	36.5	49.0	0.50	6.95 (287)	43.25	CW	
1024	11.0	9.28	147	1.50	20.8 (940)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2503A-4.5 DC4.5V		起動電流 Starting current 1190mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	858	735	5.39	0.055	0.764 (37.6)	37.45	CW	
64	214	188	14.7	0.15	2.08 (121)	40.35	CW	
256	53.6	46.2	53.9	0.55	7.64 (390)	43.25	CW	
1024	13.4	11.9	147	1.50	20.8 (1313)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2504A-4.5 DC4.5V		起動電流 Starting current 861mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	708	600	4.90	0.05	0.695 (32.1)	37.45	CW	
64	177	152	14.7	0.15	2.08 (104)	40.35	CW	
256	44.3	37.1	53.9	0.55	7.64 (332)	43.25	CW	
1024	11.1	9.58	147	1.50	20.8 (1073)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2505A-06 DC6V		起動電流 Starting current 641mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	721	591	5.88	0.06	0.834 (32.6)	37.45	CW	
64	180	146	19.6	0.20	2.78 (104)	40.35	CW	
256	45.1	36.6	63.7	0.65	9.03 (338)	43.25	CW	
1024	11.3	9.76	147	1.50	20.8 (1079)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2506A-06 DC6V		起動電流 Starting current 436mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	589	480	4.90	0.05	0.695 (26.5)	37.45	CW	
64	147	122	14.7	0.15	2.08 (86.4)	40.35	CW	
256	36.8	29.6	53.9	0.55	7.64 (275)	43.25	CW	
1024	9.21	7.70	147	1.50	20.8 (897)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2507A-09 DC9V		起動電流 Starting current 442mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	739	604	5.88	0.06	0.834 (32.2)	37.45	CW	
64	185	158	14.7	0.15	2.08 (101)	40.35	CW	
256	46.2	38.1	58.8	0.60	8.34 (335)	43.25	CW	
1024	11.5	9.99	147	1.50	20.8 (1120)	46.15	CW	

IG-10GM-SRW2509A-12 DC12V		起動電流 Starting current 349mA						
減速比 Reduction Ratio (1/i)	無負荷 回転数 No-Load Speed min ⁻¹	定格 回転数 Rated Speed min ⁻¹	定格トルク Rated Torque			起動 トルク Starting Torque mNm	長さ(L) Length mm	回転 方向 Direction of rotation
			mNm	kg·cm	oz·in			
16	793	646	5.88	0.06	0.834 (31.7)	37.45	CW	
64	198	170	14.7	0.15	2.08 (104)	40.35	CW	
256	49.6	40.7	58.8	0.60	8.34 (328)	43.25	CW	
1024	12.4	10.7	147	1.50	20.8 (1072)	46.15	CW	

標準品 Standard
特注品 Custom-made

1. 上記データは参考値です。
2. 上記スペックは一例で、要望スペックにて承ります。

The above data is for reference only.
The above specifications are an example and your specifications are welcomed.